TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UFSC1450GCP NF Silver

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit
- Tablettes ajustables
- Système de froid à économie d'énergie
- Excellente présentation des produits
- Dégivrage automatique
- Refroidissement ventilé
- Canopée lumineux LED
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED
- Pieds ajustables

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Présentez vos produits surgelés sous leur meilleur jour grâce à cette vitrine polyvalente permettant de régler la hauteur des étagères en fonction des produits. Cette vitrine est facile à réapprovisionner, et la grille à l'arrière permet de la remplir sans risquer d'empêcher la circulation de l'air. Elle est rapide à nettoyer car les parois ne givrent pas. Enfin, cette vitrine à froid négatif consomme très peu d'énergie, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	148 / 125
Volume net	l	440
Volume brut	l	544
Volume brut / net	l	544 / 440
Surface totale de présentation	m²	0.78
Plage de température	°C	-22 à -12
Classe climatique		4
Design et matériaux		
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffante à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 clayettes réglables, blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		543 x 485 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Serrure		Oui
Caisson lumineux		LED blanche froide
Type de caisson		Profil en L
Éclairage intérieur		LED
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.64
Consommation électrique par an	kWh/an	3154
Puissance		
Puissance consommée	W	700
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	680 x 761 x 2149
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	565 x 568 x 1660
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	745 x 785 x 2275
Charge conteneur 40 pieds	pces	47



Tablettes ajustables



Poignée résistante