TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE





163

TFW400-2S

Cave à vin

Caractéristiques du produit
- Cadre et poignée de porte en acier inoxydable
- 2 zones de température avec une variation de 10°C max.
- Système de froid à économie d'énergie
- Très silencieux
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Porte vitrée réversible
- Tablettes en bois
- Alarme de limite supérieure/inférieure de température
- Étagères de présentation disponibles en option

Cave à vin inox

La cave à vin inox TFW permet d'exposer les bouteilles de vin avec un style contemporain. La cave à vin est dotée d'un extérieur noir et d'un bâti de porte et d'une poignée en acier inoxydable. La porte vitrée transparente, l'intérieur noir et l'éclairage LED donne à ce modèle un style moderne et élégant, et les étagères coulissantes en bois sont à la fois jolies et très pratiques. En plus de son design, cette cave à vin possède un groupe de réfrigération moderne permettant de réduire la chaleur, le bruit et la consommation d'énergie. Ce modèle possède deux zones de température pouvant être réglés avec une différence de température de 10°C maximum, pour pouvoir stocker du vin blanc à 7°C dans une zone et du vin rouge à 17°C dans l'autre, par exemple.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	111 / 106
Volume net	l	350
Volume brut	l	416
Volume brut / net	l	416 / 350
Plage de température	°C	+5 à +10 / +10 à +18
Classe climatique		4
Design et matériaux		
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		ABS noir
Nombre de porte		1
Type de porte		porte vitrée à charnières
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	14
Nombre et type de tablettes		14 étagères à vin bois
Charge max. par tablette	kg/m²	35
Pieds		4 pieds ajustables
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	55
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		G
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.48
Consommation électrique par an	kWh/an	175
EEI	%	167
Puissance		
Puissance consommée	W	220
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 680 x 1760
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	515 x 532 x 1585
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	650 x 760 x 2000
Charge conteneur 40 pieds	pces	54


Poignée résistante


Étagères de présentation

disponibles en option