TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# FIJI 6

## Vitrine ventilée pour glace en bac

**Caractéristiques du produit**
- Entièrement automatique
- Refroidissement ventilé
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Couvercle arrière relevable (service à 2 possible)
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Roulettes

## Vitrine à froid ventilé pour glace en bac avec façade bo

Vous cherchez un congélateur de qualité pour glace en bac qui ne prenne pas trop de place dans votre café ou magasin ? Fiji 6 est idéal. Cette vitrine est équipée d'un système de froid ventilé qui préserve la qualité et la consistance de vos glaces et gelati, et avec seulement 630 mm de profondeur, elle convient parfaitement aux espaces réduits. Elle dispose également de roulettes pour un déplacement facile et d'une trappe de service rabattable garantissant hygiène et température de service optimales.

| Mesures et contenu | | |
|---|---|---|
| Poids brut / net | kg | 109 / 99 |
| | | 6 bacs Napoli (5L) / |
| | | / 6 bacs Napoli (5 L) |
| Surface totale de présentation | m² | 0.36 |
| Plage de température | °C | -18 à -14 |
| Classe climatique | | 5 |
| **Design et matériaux** | | |
| Finition extérieure | | Blanc |
| Finition intérieure | | Blanc |
| Éclairage intérieur | | LED |
| **Froid et fonctions** | | |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 120 |
| Thermomètre | | Oui |
| **Puissance et consommation** | | |
| Classe énergétique | | C |
| Max Ambient | | +40°C, 40% RH |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 8.49 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 3099 |
| EEI | % | 23.7 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 900 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| **Dimensions** | | |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1214 x 630 x 1247 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1328 x 703 x 1190 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 27 |



Couvercle arrière relevable (service à 2 possible)



Régulateur numérique