TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




| Mesures et contenu | | |
|---|---|---|
| Poids brut / net | kg | 87 / 64 |
| Plage de température | °C | -25 à -10 |
| **Design et matériaux** | | |
| Finition extérieure | | Blanc RAL9003 |
| **Froid et fonctions** | | |
| Type de dégivrage | | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 150 |
| **Puissance et consommation** | | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 19.62 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 7161 |
| Puissance consommée | W | 1090 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 35.1 |
| **Dimensions** | | |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 671 x 975 x 828 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 765 x 1070 x 980 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 66 |

# WRA-L18-1

## Groupe de froid négatif monobloc

**Caractéristiques du produit**
- Groupe de froid négatif monobloc
- Convient pour des panneaux d'une épaisseur maximale de 200 mm
- Possibilité de connexion en série
- Régulation numérique et affichage de la température
- Refroidissement ventilé

## Groupe froid négatif monobloc pour température de -2

Le groupe froid négatif monobloc WRA offre des performances de réfrigération exceptionnelles pour les chambres froides. Le monobloc est conçu pour un montage en selle et l'installation nécessite de découper des trous dans les panneaux de la chambre froide négative. Le monobloc est adapté à tous les panneaux d'une profondeur maximale de 200 mm. La performance dépend de différents facteurs tels que la température ambiante et la température de consigne.

Si vous avez une chambre froide négative plus grande, il est possible de connecter plusieurs monoblocs et de les faire fonctionner ensemble. Vous choisissez une unité comme maître et contrôlez la température de toutes les unités sur un seul régulateur.

Le monobloc est destiné à un usage intérieur uniquement.

Attention : lors de l'installation du monobloc, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le ventilateur du condenseur (ou la sortie d'air chaud) et le plafond. Une ventilation suffisante du lieu d'installation est recommandée.


Arrière monobloc - sans panneau fixé


Régulateur numérique