TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# CRU3050P w/o Panel

## Groupe de froid positif monobloc (3-5 m³)


**Caractéristiques du produit**
- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable
- Compatible avec des panneaux de 80 à 150 mm d'épaisseur

## Groupe de froid positif monobloc pour des températur

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 3 à 5 m³.

Lors de l'installation du monobloc, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le ventilateur du condenseur (ou la sortie d'air chaud) et le plafond. Une ventilation suffisante du lieu d'installation est recommandée.

| Mesures et contenu | | |
|---|---|---|
| Poids brut / net | kg | 75 / 65 |
| Capacité du module de refroidissement | m³ | 3 - 5 |
| Plage de température | °C | 0 à +8 |
| **Design et matériaux** | | |
| Finition extérieure | | SS430 |
| **Froid et fonctions** | | |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de dégivrage | | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 130 |
| Thermomètre | | Oui |
| **Puissance et consommation** | | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 17.93 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 6545 |
| Puissance consommée | W | 1200 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| **Dimensions** | | |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 600 x 859 x 880 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 700 x 1110 x 1170 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 68 |



Arrière monobloc - sans panneau fixé




Régulateur numérique