TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CRU1520P

Groupe de froid positif monobloc (15,1-20 m³)


Caractéristiques du produit
- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	110 / 100
Capacité du module de refroidissement	m³	15,1 - 20
Plage de température	°C	0 à +8
Design et matériaux		
Finition extérieure		SS430
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	200
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Consommation d'énergie	kWh/24h	25.92
Consommation électrique par an	kWh/an	9461
Puissance consommée	W	1390
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 960 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	60

Groupe de froid positif monobloc pour des températur

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 15,1 à 20 m³. Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Lors de l'installation du monobloc, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le ventilateur du condenseur (ou la sortie d'air chaud) et le plafond. Une ventilation suffisante du lieu d'installation est recommandée.



Arrière monobloc - avec panneau fixé



Régulateur numérique