TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CRU5175P w/o Panel

Groupe de froid positif monobloc (5,1-7,5 m³)


Caractéristiques du produit
- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable
- Compatible avec des panneaux de 80 à 150 mm d'épaisseur

Groupe de froid positif monobloc pour des températur

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 5,1 à 7,5 m³.

Lors de l'installation du monobloc, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le ventilateur du condenseur (ou la sortie d'air chaud) et le plafond. Une ventilation suffisante du lieu d'installation est recommandée.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	80 / 70
Capacité du module de refroidissement	m³	5,1 - 7,5
Plage de température	°C	0 à +8
Design et matériaux		
Finition extérieure		SS430
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	130
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Consommation d'énergie	kWh/24h	18.72
Consommation électrique par an	kWh/an	6833
Puissance consommée	W	1240
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 859 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	68



Arrière monobloc - sans panneau fixé



Régulateur numérique